

# Exemples d'utilisation de l'extension paresse.

le TExnicien de surface

2008-08-12

Ce fichier charge les extensions amsmath et, fourier avec l'option upright si cette extension est présente sur votre installation.

**Attention :** l'extension paresse est chargée avec l'option tame pour montrer l'utilisation de la commande \ActiveLaParesse et de l'environnement ParesseActive.

Avec la commande \ActiveLaParesse pour activer le caractère §.

```
{\ActiveLaParesse  
\\(§a^{§b}_{§g}) et encore \\(§D^§a_§d)  
}
```

pour obtenir :  $\alpha_Y^\beta$  et encore  $\Delta_\delta^\alpha$

Avec l'environnement ParesseActive.

```
\begin{ParesseActive}\large  
\begin{tabular}{*4{||>{\ttfamily §c|c}||}} \hline  
a & §a & b & §b & g & §g & d & §d\\ \hline  
e & §e & z & §z & h & §h & v & §v\\ \hline  
...  
X & §X & P & §P & S & §S & U & §U\\ \hline  
F & §F & Q & §Q & W & §W & \multicolumn{2}{c}{}\\ \hline  
\end{tabular}  
\end{ParesseActive}
```

§a	α	§b	β	§g	γ	§d	δ
§e	ε	§z	ζ	§h	η	§v	θ
§i	ι	§k	κ	§l	λ	§m	μ
§n	ν	§x	ξ	§p	π	§r	ρ
§s	σ	§y	τ	§u	υ	§f	φ
§c	χ	§q	ψ	§w	ω		
§G	Γ	§D	Δ	§V	Θ	§L	Λ
§X	Ξ	§P	Π	§S	Σ	§U	Υ
§F	Φ	§Q	Ψ	§W	Ω		